Produktdatenblatt

Produktname	DeoAdd C 112
Beschreibung	Korrosionsschutz - Additiv
Zusammensetzung	Gemisch aus oxidierten Estern und Sulfonaten
Aussehen	brauner, wachsartiger Feststoff

Analysenwerte*

Erstarrungspunkt	[°C]	DIN ISO 2207	25,0 – 35,0
Neutralisationszahl	[mg KOH/g]	DIN 51558 T1	3 – 8
Verseifungszahl	[mg KOH/g]	DIN EN ISO 3681	ca. 60
Flammpunkt, open cup	[°C]	DIN ISO 2592	> 120

Dosierung	[%]	5 – 20 % in Mineralöl oder Benzinkohlenwasserstoffen
------------------	-----	--

Lieferform	190 kg Stahl-Spundfass
-------------------	------------------------

Lagerfähigkeit	max. 24 Monate
-----------------------	----------------

im Originalgebinde, kühl und trocken und ohne Sonneneinstrahlung gelagert

Einstufung und Kennzeichnung

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendung

DeoAdd C 112 ist ein nicht emulgierender und wasserabweisender Rostschutz, welcher das Wasser rasch von der Metalloberfläche verdrängt.

Bei Metallbearbeitung unter Verwendung von Emulsionen, schützt DeoAdd C 112 die Oberfläche vor Korrosion und die so behandelten Metallteile können temporär zwischengelagert werden.

***Die genannten Werte sind nicht zur Erstellung von Produkt-Spezifikationen bestimmt!**

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: August 2020