

Deoflow A

Zinkfreies Dispergier- und Gleitmittel

Beschreibung

Deoflow A wirkt verteilend auf Füllstoffe und verbessert die Gleitfähigkeit und Spritzbarkeit von Kautschmischungen ohne Mastikationseffekt und ohne Vulkanisationsaktivierung

Zusammensetzung

Gemisch von Fettalkoholen und Fettsäureestern kombiniert mit Gleitmitteln

Anwendung

Für Kautschukmischungen, in denen zink- und wasserhaltige Verarbeitungshilfsmittel diverse Störungen hervorrufen können. Deoflow A hat sich besonders in Green Tyre Mischungen als hilfreich erwiesen

Dosierempfehlung

2 – 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Beige Pellets	/
Tropfpunkt, Mettler-Gerät	90 - 102	°C
Asche, 2 Std. bei 950°C	Max. 1,0	%
Dichte, bei 20°C	0,9	g/cm ³

Vorteile

Universiell einsetzbar
 Frei von Metallionen, daher auch für halogenhaltige Elastomere
 Optimiert das Dispersions- und Fließverhalten

Zugehörige Produkte

Deoflow AM
 Deoflow D
 Deoflow AP
 Deoflow S
 Deoflow Z
 Deoflow 821
 Deosol HN

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern
 Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

Lieferform

Pellets – 25 kg in PE-Säcken

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 02/2022