

Deoflow AM

Zinkfreies Dispergier- und Gleitmittel

Beschreibung

Deoflow AM wirkt verteilend auf Füllstoffe und verbessert die Gleitfähigkeit und Spritzbarkeit von Kautschmischungen ohne Mastikationseffekt und ohne Vulkanisationsaktivierung

Zusammensetzung

Gemisch von Fettalkoholen und Fettsäureestern kombiniert mit Gleitmitteln

Anwendung

Für Kautschukmischungen, in denen zink- und wasserhaltige Verarbeitungshilfsmittel diverse Störungen hervorrufen können. Deoflow AM hat sich besonders in Green Tyre Mischungen als hilfreich erwiesen

Dosierempfehlung

2 – 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Beige Pellets	/
Tropfpunkt, Mettler-Gerät	88 – 105	°C
Asche, 2 Std. bei 950°C	Max. 0,3	%
Dichte, bei 20°C	0,9	g/cm ³

Vorteile

Universiell einsetzbar
 Frei von Metallionen, daher auch für halogenhaltige Elastomere
 Optimiert das Dispersions- und Fließverhalten
 Kostengünstigeres Produkt

Zugehörige Produkte

Deoflow A
 Deoflow D
 Deoflow AP
 Deoflow S
 Deoflow Z
 Deoflow 821
 Deosol HN

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern.
 Haltbarkeit: mindestens 24 Monate.

Lieferform

25 kg in PE-Säcken
 850 kg in Big-Bags

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022