

Deoflow AP

Zinkfreies Dispergier- und Gleitmittel

Beschreibung

Deoflow AP wirkt verteilend auf Füllstoffe und verbessert die Gleitfähigkeit und Spritzbarkeit von Kautschukmischungen ohne Mastikationseffekt und ohne Vulkanisationsaktivierung

Zusammensetzung

Fettsäureestern kombiniert mit Gleitmitteln

Anwendung

Für schwer verarbeitbare Synthese-Kautschukmischungen, in denen zink- oder wasserhaltige Verarbeitungsmittel Störungen hervorrufen können

Dosierempfehlung

2 – 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Beige Pellets	/
Tropfpunkt, Mettler-Gerät	96 – 108	°C
Asche, 2 Std. bei 950°C	Max. 0,5	%
Dichte, bei 20°C	1,0	g/cm ³

Vorteile

Universiell einsetzbar
 Frei von Metallionen, daher auch für halogenhaltige Elastomere
 Optimiert das Dispersions- und Fließverhalten

Zugehörige Produkte

Deoflow A
 Deoflow AM
 Deoflow D
 Deoflow S
 Deoflow Z
 Deoflow 821
 Deosol HN

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern
 Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

Lieferform

25 kg in PE-Säcken

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022