

Deoflow D

Zinkfreies Dispergier- und Gleitmittel

Beschreibung

Deoflow D wirkt verteilend auf Füllstoffe und verbessert die Gleitfähigkeit und Spritzbarkeit von Kautschukmischungen ohne Mastikationseffekt und ohne Vulkanisationsaktivierung

Zusammensetzung

Gemisch von Fettalkoholen und Fettsäureestern, kombiniert mit inaktiven Füllstoffe

Anwendung

Für schwer verarbeitbare Kautschukmischungen, in denen zink- oder wasserhaltige Verarbeitungsmittel Störungen hervorrufen können

Dosierempfehlung

2 – 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Beigegraue Pellets	/
Tropfpunkt, Mettler-Gerät	90 – 104	°C
Asche, 2 Std. bei 950°C	20,0 – 21,0	%
Dichte, bei 20°C	1,2	g/cm ³

Vorteile

Universiell einsetzbar
Kostengünstiges Produkt
Optimiert das Dispersions- und Fließverhalten

Zugehörige Produkte

Deoflow A
Deoflow AP
Deoflow AM
Deoflow S
Deoflow Z
Deoflow 821
Deosol HN

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern
Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

Lieferform

25 kg in PE-Säcken

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022