

# Deomag 70

## Aktivator

### Beschreibung

Deomag 70 wirkt als Aktivator, Stabilisator und Säurefänger bei der Vulkanisation von CR, CM und CSM Mischungen.

### Zusammensetzung

Magnesiumoxid mit Benetzungsmitteln

### Anwendung

Deomag 70 wird zusammen mit den Füllstoffen eingemischt

### Dosierempfehlung

In CR – Mischungen 4 – 6 phr

In CM und CSM – Mischungen 5 – 10 phr

### Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Graues Granulat	/
Asche, 2 Std. bei 950°C	68 - 72	%
Dichte, bei 20°C	1,8	g/cm <sup>3</sup>

### Vorteile

Weiches Granulat für stippenfreie Einarbeitung  
Wachsträger bietet Schutz gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Einflüsse

### Zugehörige Produkte

Deovulc OH  
Deovulc ZO  
Deomag ZO DL

### Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern  
Haltbarkeit: mindestens 12 Monate

### Lieferform

25 kg Karton mit PE Innenbeutel

### Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

### US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600 und 184.1431

Gelistet

Stand: 09/2022