



Deomag 70 Granulat

Aktivator

Beschreibung

Deomag 70 wirkt als Aktivator, Stabilisator und Säurefänger bei der Vulkanisation von CR, CM und CSM Mischungen.

Zusammensetzung

Magnesiumoxid mit Benetzungsmitteln

Anwendung

Deomag 70 wird zusammen mit den Füllstoffen eingemischt

Dosierempfehlung

In CR – Mischungen 4 – 6 phr

In CM und CSM – Mischungen 5 – 10 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Weißes Pulver	/
Asche, 2 Std. bei 950°C	68 - 72	%
Dichte, bei 20°C	1,8	g/cm ³

Vorteile

Weiches Granulat für stippenfreie Einarbeitung
Wachsträger bietet Schutz gegen Feuchtigkeit und atmosphärische Einflüsse

Zugehörige Produkte

Deovulc OH

Deovulc ZO

Deomag ZO DL

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern

Haltbarkeit: mindestens 12 Monate

Lieferform

25 kg Karton mit PE Innenbeutel

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600 und 184.1431

Gelistet

Stand: 01/2022