

<b>Produktname</b>	<b>Deophos Zn 5</b>
<b>Beschreibung</b>	flüssiges Zn-Dithiophosphat, frei von Mineralöl
<b>Zusammensetzung</b>	Phosphorodithionsäure, gemischte O,O-Bis(2-ethylhexyl und Isobutyl und Isopropyl)ester, Zinksalze
<b>Aussehen</b>	Klare bis trübe, gelbliche-braune, höher viskose Flüssigkeit

**Analysenwerte\***

Schwefelgehalt	[%]	DIN 51724-3	20.5 - 23.0
Zinkgehalt	[%]	DIN ISO 4619	11 – 13
Kin. Viskosität bei 40 °C	[mm/s]	DIN EN ISO 3104	1.000 – 1.500
Flammpunkt	[°C]	DIN ISO 2592	> 150
Dichte bei 15 °C	[kg/m <sup>3</sup> ]	DIN EN ISO 12185	1.980 – 1.240

<b>Lieferform</b>	200 kg in Stahlspund-Fässern oder 1.000 kg in IBC
-------------------	--

**Lagerfähigkeit**

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen	mind. 1 Jahr
---	--------------

**Einstufung und Kennzeichnung**

Deophos Zn 5 ist gemäß der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als Gefahrstoff eingestuft und in REACH registriert.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**Anwendung**

Verschleißschutzadditiv (AW) in Schmierstoffen

**\*Die genannten Werte sind nicht zur Erstellung von Produkt-Spezifikationen bestimmt!**

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: August 2020