

Deosol HN

Zinkfreies Dispergier- und Gleitmittel

Beschreibung

Deosol HN wirkt dispergierend auf Ruß und auf helle Füllstoffe. Beim Spritzen und Kalandrieren wird die Verarbeitung durch Deosol HN erleichtert und die Oberflächenqualität verbessert. Der Mischprozess läuft gleichmäßiger und die Scorchgefahr wird ebenfalls reduziert

Zusammensetzung

Fettsäureester und höhermolekulare Wachse kombiniert mit inaktiven Füllstoffen

Anwendung

Für alle Kautschukmischungen, außer FKM und Silikon, geeignet

Dosierempfehlung

2 – 10 phr

Typische physikalische Eigenschaften

| | | Einheit |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Farbe und Form | Beige Pellets | / |
| Tropfpunkt, Mettler-Gerät | 50 – 60 | °C |
| Asche, 2 Std. bei 950°C | 20,5 – 22,5 | % |
| Dichte, bei 20°C | 1,0 | g/cm ³ |

Vorteile

Vielseitig anwendbar
Niedriger Tropfpunkt
Dispergierhilfsmittel
Geringer Peroxidverbrauch

Zugehörige Produkte

Deoflow A
Deoflow AP
Deoflow AM
Deoflow D
Deoflow S
Deoflow Z
Deoflow 821

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern.
Haltbarkeit: mindestens 12 Monate.

Lieferform

25 kg in PE-Säcken

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022