

Deovulc OH

Aktivator



Beschreibung

Deovulc OH wird als Säurefänger und Vernetzungsaktivator in FKM Mischungen eingesetzt. Seine besondere Feinteiligkeit gewährleistet hohe Aktivierungen und stippenfreie Einmischung.

Zusammensetzung

Calciumhydroxid

Anwendung

Standardmäßig werden für FKM 6 phr Deovulc OH und 3 phr MgO zusammen mit einem Füllstoff eingemischt.

Dosierempfehlung

3 – 6 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Feines, weißes Pulver	/
Asche, 2 std bei 950°C	73 - 77	%
Siebrückstand auf 63 µm	< 0,2	%
Siebrückstand auf 100 µm	0,0	%
Dichte, bei 20°C	2,2	g/cm³

Vorteile

Stippenfreies Einmischen
BfR / FDA geeignet
Für FKM Mischungen geeignet

Zugehörige Produkte

Deovulc ZO
Deovulc ZO DL
Deomag 70

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen lagern
Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

Lieferform

Karton mit 18 x 1 kg in PE – Dosen
Karton mit 16 x 1kg in PE – Standbodenbeutel

Empfehlung LII des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA - CFR Title 21, Part 184.1205

Gelistet

Stand: 10/2022