

# Faktis DS weich

## Brauner Schwefelfaktis

### Beschreibung

Brauner Schwefelfaktis

### Zusammensetzung

Mit Schwefel vernetztes Rüböl mit 30% Mineralöl

### Anwendung

Für farbige und schwarze Qualitäten auf Basis von Allzweckkautschuken, vor allem für weiche Vulkanisate. Besonders gut verträglich mit OE-SBR. Es kann zu einer deutlichen Reduzierung der Härte des Vulkanisates kommen.

### Dosierempfehlung

Je nach Anwendung – ca. 10 phr bis 30 phr

### Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
<b>Farbe und Form</b>	Braune Brocken	/
<b>Schwefelgehalt</b>	9,5 – 12,5	%
<b>Freier Schwefel</b>	0,2 – 0,7	%
<b>Dichte bei 20°C</b>	1,0	g/cm <sup>3</sup>
<b>Acetonextrakt</b>	ca. 52,0	%
<b>Asche, 2h bei 950 °C</b>	max. 0,2	%

### Vorteile

Verbessert die Aufnahme von Weichmacher  
Verbessert die Dimensionsstabilität  
Reduziert das Schwundverhalten  
Für weiche Mischungen geeignet

### Zugehörige Produkte

F 10  
F 10 weich  
F 14  
F 17  
F 25  
K 14 D  
PD 14  
NP 17

### Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen  
Haltbarkeit: mindestens 12 Monate

### Lieferform

25 kg PE-Säcke.

### Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

### US Code of Federal Regulations, FDA – CFR Title 21, Part 177.2600

Gelistet

Stand: 01/2022