

Faktis Nr.12

Chlorschwefelfaktis

Beschreibung

Weißer Chlorschwefelfaktis

Zusammensetzung

Mit Chlorschwefel vernetztes Rüböl, mit Zusatz anorganischer Stabilisatoren und 15% Mineralöl

Anwendung

Hauptsächlich für Radiergummi. Bei Kaltvulkanisation z.B. für Badehauben

Dosierempfehlung

Je nach Anwendung – ca. 10 phr bis 30 phr

Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Weißes Mahlgut	/
Freier Schwefel	max. 0,1	%
Dichte bei 20°C	1,2	g/cm ³
Acetonextrakt	ca. 21,0	%
Asche, 2h bei 950 °C	15,0 – 18,0	%

Vorteile

Verbessert die Aufnahme von Weichmacher
Verbessert die Dimensionsstabilität
Vorrangig für die Radiergummiproduktion

Zugehörige Produkte

Nr. 17 GW

Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen
Haltbarkeit: mindestens 12 Monate

Lieferform

25 kg PE-Säcke

Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Nicht empfohlen

US Code of Federal Regulations, FDA – CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022