

# Faktis Nr.17 GW

## Chlorschwefelfaktis

### Beschreibung

Weißer Chlorschwefelfaktis

### Zusammensetzung

Mit Chlorschwefel vernetztes raffiniertes Rüböl, mit Zusatz anorganischer Stabilisatoren, frei von Mineralöl

### Anwendung

Hauptsächlich für Radiergummi. Bei Kaltvulkanisation z.B. für Badehauben

### Dosierempfehlung

Je nach Anwendung – ca. 10 phr bis 30 phr

### Typische physikalische Eigenschaften

		Einheit
Farbe und Form	Weißes Mahlgut	/
Freier Schwefel	Max. 0,1	%
Dichte bei 20°C	1,1	g/cm <sup>3</sup>
Acetonextrakt	ca. 4,0	%
Asche, 2h bei 950 °C	3,0 – 5,0	%

### Vorteile

Verbessert die Aufnahme von Weichmacher  
Verbessert die Dimensionsstabilität  
Vorrangig für die Radiergummiproduktion

### Zugehörige Produkte

Nr. 12

### Lagerung

In der original verschlossenen Verpackung in kühlen und trockenen Räumen  
Haltbarkeit: mindestens 24 Monate

### Lieferform

20 kg PE-Säcke

### Empfehlung XXI des BfR für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Empfohlen

### US Code of Federal Regulations, FDA – CFR Title 21, Part 177.2600

Nicht gelistet

Stand: 01/2022