

Produktdatenblatt

Produktname	DeoAdd 1830 (zuvor: DeoAdd V 630)
Beschreibung	EP- / AW - Additiv
Zusammensetzung	Schwefel-Stickstoff- Verbindung
Aussehen	weißliches Pulver

Analysenwerte*

Schwefel	[%]	DIN 51724-3	61.0 – 64,0
----------	-----	-------------	-------------

Dosierung	[%]	0,5 – 4,0
------------------	-----	-----------

Lieferform	25 kg Papptrommel
-------------------	-------------------

Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate
-----------------------	-----------------

im Originalgebinde, kühl und trocken
und ohne Sonneneinstrahlung gelagert

Einstufung und Kennzeichnung

DeoAdd 1830 ist gemäß Verordnung (EC) No. 1272/2008 (CLP-Verordnung) eingestuft als „Acute Tox. 4“ (H302) und „Eye Dam. 1“ (H318). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendung

DeoAdd 1830 ist eine Schwefel-Stickstoff-Verbindung, welche als Hochdruck- und Verschleißschutz – Additiv Verwendung findet. DeoAdd 1830 kann in Schmierfetten und nach Neutralisation auch in wassermischbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten, teilsynthetisch und vollsynthetisch, eingesetzt werden.

***Die genannten Werte sind nicht zur Erstellung von Produkt-Spezifikationen bestimmt!**

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: August 2020